

Поливоск СДВ Очиститель матриц.

Состав и назначение

Поливоск СДВ - Жидкость с характерным запахом на основе растворителей восков (парафинов). Используется для удаления (смывки) разделительных агентов на восковой основе с поверхности матриц и форм при изготовлении изделий из полиэфирных смол.

Способ применения

Матрица или форма протираются от наплывов восковых разделительных смазок средством Поливоск СДВ с применением чистой тряпки. На сильно загрязненные места накладывается смоченная средством тряпка до размягчения загрязнения. Контроль полноты очистки проводится визуально.

Основные характеристики

Массовая доля нелетучих веществ, %	≤ 0,01	по ГОСТ 31939
Массовая доля 4-трет-бутилпирокатехина, %	0,004-0,006	по ГОСТ 10003

Хранение

Продукт следует хранить в темном, хорошо проветриваемом помещении при температуре 0 - 25°C. Не допускается хранение под непосредственным воздействием солнечного света, влаги и на расстоянии менее 1 м от включенных отопительных приборов. Плотно закрывать крышку после использования. Беречь от источников огня: пламени, горелок, искровых разрядов. Не курить.

Уровень запасов должен быть сведен к разумному минимуму, следует обеспечить обновление запаса.

Гарантийный срок годности – 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.