

Лист технических данных **Поливоск П – ОМ** **Очиститель матриц и форм.**

Состав и назначение

Поливоск П – ОМ - очиститель матриц и форм, содержащий специальную комбинацию растворителей, не причиняющих вреда поверхности оснастки и эффективно удаляющий остатки жиров, воска, стирола и других загрязняющих веществ.

Предназначен для подготовки поверхности композитных и металлических форм к нанесению полупостоянных грунтов и разделительных составов. Также Поливоск П – ОМ может применяться для чистки кистей, валиков и оборудования.

Основные характеристики

Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Плотность	0,82

Способ применения

1. Поливоск П – ОМ должен наноситься на поверхность матрицы чистой хлопковой тканью. Пока поверхность матрицы остается влажной, следует энергично вытереть ее насухо вторым чистым куском хлопковой ткани.

2. Следует как можно чаще менять ставшие влажными куски ткани на чистые и сухие.

3. Указанные действия повторять несколько раз до тех пор, пока загрязнения (грязь, пыль, смазка, влага и т.п.) не будут полностью удалены (рекомендуется, по крайней мере, двукратная очистка).

4. По завершении данной процедуры поверхность матрицы готова к нанесению полупостоянных грунтов и разделительных составов серии Поливоск П.

Хранение

Продукт следует хранить в темном и сухом месте при температуре 5-25°C. Плотно закрывать крышку после использования. Беречь от источников огня: пламени, горелок, искровых разрядов. Не курить. Не разогревать на открытом огне или электроплитке с открытой спиралью.

Гарантийный срок годности – 1 год со дня изготовления при соблюдении условий хранения.