

## Поливосток Д-32 Парафиновый раствор.

### Состав и назначение

Поливосток Д-32 - бесцветная слабоокрашенная жидкость с характерным запахом на основе восков (парафинов). Допускается помутнение и появление хлопьев, которые исчезают при прогревании раствора не выше 30-40°C. Используется как добавка к полиэфирным смолам для снижения липкости поверхности отвержденной смолы.

### Способ применения

Добавляется в количестве 1-2% к ненасыщенной полиэфирной смоле или гелькоуту для получения легко шлифующейся и нелипкой поверхности ламината. После добавления смолу требуется тщательно перемешать, не допуская образования или захвата пузырьков воздуха.

При использовании Поливосток Д-32 может произойти снижение адгезии поверхности ламината к другим материалам, поэтому поверхность ламината следует отшлифовать перед другим применением.

### Основные характеристики

Массовая доля нелетучих веществ, %	≥ 8	по ГОСТ 31939
Массовая доля 4-трет-бутилпирокатехина, %	0,003 - 0,005	по ГОСТ 10003

### Хранение

Продукт следует хранить в темном и сухом месте при температуре 5-25°C. Плотно закрывать крышку после использования. Беречь от источников огня: пламени, горелок, искровых разрядов. Не курить. Не разогревать на открытом огне или электроплитке с открытой спиралью (рекомендуется водяная баня).

Уровень запасов должен быть сведен к разумному минимуму, следует обеспечить обновление запаса.

Гарантийный срок годности – 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.